



L-22-SM

1 Jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Tankinhoud: 22 liter.

Maten: 500 x 300 x 150mm.

Gewicht: 13 kg.

1. Ultrason tank:

- **Voeding:** 220V.
- **Geïnstaleerd ultrasonvermogen:** 480 Watt (960w p-p).
- **Sweep System techniek.**
- **6 hoge rendement/hoge weerstand titanium staal piezo-electrisch transducers, speciaal vervaardigd voor toepassing in ultrasone tanks.**
- **Vermogen** van de transducer: 60 Watt.
- **Verhittingsvermogen : 400 Watt.**
- **Vermogensverhouding:** 21 watt/liter.

2. Vervaardiging en eigenschappen ultrason apparaat:

- **Vervaardigd van AISI 304 en AISI 316** 1mm dik roestvrij staal .

3. Externe panelen en onderdelen:

- **Externe lambrisering** vervaardigd van AISI 304 1mm dik roestvrij staal.
- **Deksel** van roestvrij staal.
- **Mand** van roestvrij staal.

4. Bediening:

- AAN-UIT knop aan de achterzijde van de machine.
- Multifunctioneel controle paneel met:
- Programmering +5-5 in ultrasound (tot 90 minuten).
- Programmering +5-5 in temperature (tot 80°)
- 5-seconde wachttijd voor opstarten en uitschakelen.
- Machines van EKYMA ULTRASONIDOS, S.L.U. voldoen aan de Europese normen, gekenmerkt CE, en aan het elektromagnetische beleid en aan de veiligheid voor elektrisch materiaal 2004/108/CE en 2006/95/CE.