



## L-3-SM

1 Jaar Garantie

### TECHNISCHE GEGEVENS

**Tankinhoud:** 3 liter.  
**Maten:** 240 x 140 x 100mm.  
**Gewicht:** 3,8 kg.

#### 1. Ultrasoon tank:

- **Voeding:** 220V.
- **Geïnstalleerd ultrasoonvermogen:** 120 Watt (240w p-p).
- **Sweep functie.**
- **2 hoge rendement/hoge weerstand titanium staal piezo-electrisch transducers, speciaal vervaardigd voor toepassing in ultrasonen tanks.**
- **Vermogen van de transducer:**60 Watt.
- **Verwarmingsvermogen: 120 Watt.**
- **Vermogensverhouding:** 40 watt/ liter.

#### 2. Vervaardiging en eigenschappen ultrasoon apparaat:

- **Vervaardigd van AISI 304 en AISI 316** 1mm dik roestvrij staal .

#### 3. Externe panelen en onderdelen:

- **Externe panelen** vervaardigd van AISI 304 1mm dik roestvrij staal.
- **Deksel** van roestvrij staal.
- **Mand** van roestvrij staal.

#### 4. Bediening:

- AAN-UIT knop aan de achterzijde van de machine.
- Multifunctioneel controle paneel met:
- Ultrasound +5-5 programmering ( tot 90 minuten).
- Temperatuur +5-5 programmering ( tot 80°C)
- 5-seconde wachttijd voor opstarten en uitschakelen.
- Machines van EKYMA ULTRASONIDOS, S.L.U. voldoen aan de Europese normen, gekenmerkt CE, en aan het elektromagnetische beleid en aan de veiligheid voor elektrisch materiaal 2004/108/CE en 2006/95/CE.