



L-6-SM

1 Jaar Garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Tankinhoud: 6,5 liter.
Maten: 300 x 150 x 150mm.
Gewicht: 5,6 kg.

1. Ultrasoon tank:

- **Voeding:** 220V.
- **Geïnstalleerd ultrasoonvermogen:** 180W (360w p-p).
- **Sweep System techniek.**
- **3** hoge rendement/hoge weerstand titanium staal piezo-electrisch transducers, speciaal vervaardigd voor toepassing in ultrasone tanks.
- **Vermogen** van de transducer: 60 Watt.
- **Verwarmingsvermogen:** 150 Watt.
- **Vermogensverhouding:** 27 Watt/liter.

@

2. Vervaardiging en eigenschappen ultrasoon tank:

- **Vervaardigd van AISI 304 en AISI 316** 1mm dik roestvrij staal .

3. Externe panelen en onderdelen :

- **Externe** panelen vervaardigd van AISI 304 1mm dik roestvrij staal.
- **Deksel** van roestvrij staal.
- **Mand** van roestvrij staal.

4. Bediening:

- AAN-UIT knop aan de achterzijde van de machine.
- Multifunctioneel controle paneel met:
- Programmering +5-5 in ultrasound (tot 90 minuten).
- Programmering +5-5 in temperature (tot 80°)
- 5-seconde wachttijd voor opstarten en uitschakelen.
- Machines van EKYMA ULTRASONIDOS, S.L.U. voldoen aan de Europese normen, gekenmerkt CE, en aan het elektromagnetische beleid en aan de veiligheid voor elektrisch materiaal 2004/108/CE en 2006/95/CE.