



KYM-SP

3 jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Tankinhoud: 70 liter.

Binnenmaten: 650 x 300 x 350mm.

Buitenmaten: 740 x 380 x 590mm.

Gewicht: 80 kilo.

1. Ultrasoon Tank:

- **Voeding:** 220V.
- **Geïnstaleerd ultrasoonvermogen:** 1200W.
- **Generator** model EK-1500, met een frequentie van 28 of 40 kHz.
- **Ingebouwde** frequentie afstelling.
- **Sweep-functie.**
- **24** hoge rendement/hoge weerstand piezo-electrische transducers van titanium staal, speciaal vervaardigd voor toepassing in ultrasone tanks.
- **Vermogen** van de transducer: 50W.
- **Vermogensverhouding:** 24W/ liter.

2. Constructie en eigenschappen van ultrasoon reiniger:

- **Vervaardigd** van 2,5mm dik roestvrijstaal AISI 304 y 316L.
- **Waterafvoer** via aftapkraan 1".
- **Elektrische** weerstand silicone 2000W
- Thermische en akoestisch **isolatie** met 20mm K-Flex materiaal .

3. Externe beplating en onderdelen:

- **Externe beplating** vervaardigd van 1mm dik roestvrijstaal AISI 304.
- **Deksel** van roestvrijstaal met zelfremmende scharnieren.
- **Zwenkwielen** om makkelijk te verplaatsen.

4. Bediening:

- **AAN-UIT KNOP** aan de achterzijde van de machine.
- **Multifunctioneel bedieningspaneel** met:
- **Programmering** +5-5 in ultrasound (tot 90 minuten).
- **Programmering** +5-5 in temperatuur (tot 80°).
- **Vertraging** van 5 seconden voor het starten en stoppen
- Machines van **EKYMA ULTRASONIDOS, S.L.U.** voldoen aan de Europese normen, gekenmerkt **CE**, en aan het elektromagnetische beleid en aan de veiligheid voor elektrisch materiaal 2004/108/CE en 2006/95/CE.