



NEO-SP

3 anos de garantía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade: 400 litros.

Capacidade de elevação da cesta pneumática: 350 kilos.

Medidas internas: 1100 x 700 x 650 mm.

Medida útil plataforma: 1050 x 580 x 550 mm.

Peso: 330 kg.

1. Cuba de Ultrassons.

- Alimentação: 380V.
- Potência de ultrassons instalada: 4500W.
- 3 Geradores modelo WG-1500 com Freqüência de 28 ó 40 kHz.
- Ajuste de varredura de Freqüência incorporado.
- Sistema Sweep System.
- 90 transdutores piezoelétricos de aço titânio de alta eficiência e de alta resistência, especialmente fabricados para aplicação em cubas de ultrassons.
- Potência do transdutor: 50 W.
- Relação de potência: 12 W/litro.
- Resistência elétrica de 9000W.

2. Construção e características do equipamento.

- Construída em aço inoxidável AISI 304 y AISI 316 L de 2,5mm.de espessura.
- Cesta de elevação e imersão mediante sistema pneumático, com possibilidade de programação de tacada combinado com el funcionamento ultra-sônico.
- Descarga de água mediante válvula de 11/2".
- Eliminação de óleo por varredura superficial mediante bomba de baixa pressão com filtro auto-limpeza e cuba auxiliar de decantação.
- Detector com parada automática por falta de nivel de água.
- Detector com parada automática por excesso de temperatura (+83°).

3. Painéis exteriores e componentes:

- Os painéis exteriores são construídos em aço inoxidável AISI 304 de 1mm. de espesor.
- Tampa de fin de jornada em aço inoxidável com dobradiças reforçadas.
- Pés antivibrações reforçadas e de altura regulável.
- Pistola de ar comprimido para secagem de peças.

4. Controle.

- Tela tátil, intuitiva e fácil de usar, com as seguintes opções:
- Programação do ultra-som: modo continuo ou temporizado.
- Programação do tempo de tacada da cesta pneumática.
- Programação da temperatura de água.
- Programação do funcionamento da cuba auxiliar de decantação de óleo.
- Função em tela da preparação e percentagem dos detergentes.
- Retardo de 5 segundos para iniciar e parar.
- Os equipamentos de **EKYMA ULTRASONIDOS, S.L.U.** estão em conformidade com a regulamentação europeia **CE**, eletromagnético e de segurança eléctrica 2004/108 CE e 2006/95/CE.-