



C/Barrio la Mina s/n Nave 2
39792-Gajano (Cantabria)
Teléfono: (34) 942 502 334 Fax: (34) 942 502 044
Móvil: (34) 682 348 548
E-mail: ekyama@ekyama.es - www.ekyama.es
ESPAÑA

FICHA TÉCNICA EKYNET-100-PLUS

DESCRIPCIÓN:

EKYNET-100- PLUS un potenciador de limpieza en suciedades difíciles de eliminar, como carbonilla, grafito, aceites quemados, restos de lacas, pinturas, etc. y está exclusivamente desarrollado para la utilización con equipos de ultrasonidos.

EKYNET-100- PLUS es un producto líquido de color rojo emulsionable en agua.

EKYNET-100-PLUS contiene en su formulación, tensioactivos que reducen la resistencia superficial, dándole un gran poder de limpieza.

EKYNET-100-PLUS está especialmente indicado para el desengrase en caliente en equipos de ultrasonidos en empresas de automoción e industria en general.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Color: Rojo

Olor: Característico.

Densidad: 0,920-1,020 g/ml

MÉTODO E INSTRUCCIONES DE USO:

Dosificación: del **0,50% al 1,5%** en agua.

Temperatura: de 50°C a 75°C.

Tiempo: de 30 a 60 min.

MODALIDAD DE SUMINISTRO:

Garrafas de 2 litros.

Bidones de 220 litros.

Contenedores de 1000 litros.