



C/Barrio la Mina s/n Nave 2
39792-Gajano (Cantabria)
Teléfono: (34) 942 502 334 Fax: (34) 942 502 044
Móvil: (34) 682 348 548
E-mail: ekyma@ekyma.es - www.ekyma.es
ESPAÑA

FICHA TÉCNICA EKYNET - 120

DESCRIPCIÓN:

Es un detergente desengrasante especialmente desarrollado para el desengrase en caliente y en equipos de ultrasonidos de piezas tanto **ferrosas** como de **aluminio** y aleaciones ligeras.

EKYNET- 120 contiene en su formulación secuestrantes que evitan la precipitación de las sales cálcicas y magnésicas, al ser utilizado con aguas duras, sin que se vea afectado su poder de limpieza. Sus tensioactivos, cuidadosamente seleccionados, facilitan la penetración del producto dentro de la suciedad, dándole un gran poder detergente y desengrasante; contiene en su formulación, humectantes que reducen la tensión superficial, dándole un gran poder desengrasante. No contiene NTA, tensioactivos catiónicos ni nonilfenoles etoxilados.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

EKYNET- 120 está especialmente indicado para el desengrase en caliente en equipos de ultrasonidos, tanto en empresas de automoción como la industria en general.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Color: Azul

Olor: Característico

PH: 11-12

MÉTODO E INSTRUCCIONES DE USO:

Dosificación: del 3 al 5% en agua.

Temperatura: de 50°C a 75°C.

Tiempo: de 30 a 60 minutos.

limpieza y desincrustación de carbonilla: recomendamos añadir nuestro potenciador **EKYNET-120-PLUS** para más poder descarbonizante.

MODALIDAD DE SUMINISTRO:

Garrafas de 25 litros.

Bidones de 220 litros.

Contenedores de 1200 litros.