



C/ Barrio la Mina s/n Nave 2
39792-Gajano (Cantabria)
ESPAÑA
Teléfono: (34) 942 502 334 Fax: (34) 942 502 044
Móvil: (34) 682 348 548
E-mail: ekyma@ekyma.es - www.ekyma.es

FICHE TECHNIQUE EKYNET-120

Description:

C'est un détergeant dégraissant spécialement développé pour dégraisser en cuve à ultrasons sur des pièces soit ferreuses soit en aluminium ou bien en alliages légers.

Ekynet-120 contient dans sa formulation des agents de rétention qui évitent la précipitation des sels de calcium et magnésium sur des eaux dures ce qui n'enlève en rien le pouvoir de nettoyage. Ses tensioactifs, savamment sélectionnés, facilitent la pénétration du produit dans la saleté en lui octroyant un grand pouvoir détergeant et dégraissant.

Celui-ci contient dans sa formule des humectants qui réduisent la tension superficielle en lui donnant beaucoup de pouvoir dégraissant. Ne contient pas de NTA, de tensioactifs cotoniques ni de nonilphénols étoxylés.

Champs d'application:

Ekynet-120 est spécialement prévu pour le dégraissage à chaud en cuves à ultrasons autant pour le milieu automobile qu'industriel.

Propriétés physiques et chimiques couleur:

bleu Odeur: caractéristique PH:11-12

Méthodologie et usage:

Dosage: de 3 à 5% dans de l'eau

Température: de 50°C à 75°C

Durée: de 30 à 60mn

Formats de livraison

Bidons de 25 litres

fûts de 220 litres

Conteneurs de 1200 litres