



C/ Barrio la Mina s/n Nave 2
39792-Gajano (Cantabria)
ESPAÑA
Teléfono: (34) 942 502 334 Fax: (34) 942 502 044
Móvil: (34) 682 348 548
E-mail: ekyma@ekyma.es - www.ekyma.es

FICHE TECHNIQUE EKYNET-185

Description:

Produit solide blanc soluble dans l'eau, composé par des agents de rétention, des tensioactifs et des alcalins caustiques.

La solution aqueuse de **Ekynet-185** est efficace pour éliminer l'oxydation de tous types d'aciers.

Forme des complexes solubles dans l'eau avec des sels de fer et autres métaux en laissant leur surface dans un état propre et brillant.

Celui-ci est aussi efficace que les produits acides pour décapage mais n'a aucun de ses désavantages. Généralement la tendance à s'oxyder postérieurement est inférieure. Élimine la graisse légère et calamines ainsi que certaines peintures séchées à l'air.

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect: poudre granulée blanche
Alcalinité libre: 40% comme Na₂O

Méthodologie et usage:

Ekynet 185 s'emploie comme une solution aqueuse en concentration de 5% à 10% dans de l'eau.

Température de travail: 60°C et 8°C

Ekynet-185 attaque l'aluminium

Ekynet-185 a un léger effet sur le magnésium, cadmium, nickel, cobalte, titane et cuivre.
N'attaque pas le polyéthylène, PVC et PTFE

Formats de livraison

Sacs de 25kg
Palettes de 1000kg