



C/Barrio la Mina s/n Nave 2
39792-Gajano (Cantabria)
Teléfono: (+34) 942 502 334 Fax: (+34) 942 502 044
Móvil: (+34) 682 348 548
E-mail: ekyma@ekyma.es - www.ekyma.es

TECHNISCHE GEGEVENS EKYNET-DA1

BESCHRIJVING:

Vloeibaar produkt speciaal ontwikkeld voor chemisch en ultrasoon ontvetten van onderdelen van roestvrij staal, staal, aluminium, messing, koper en bepaalde legeringen.

Vrij van methyleenchloride en fenolen.

Ontwikkeld voor het verwijderen van alle soorten verf (epoxy, polyester, cataforese etc.) op alle soorten materialen.

Lage verdampingsgraad in vergelijking met verfabijtmiddelen op basis van methyleenchloride, wat de verdamping van oplosmiddelen op de werkplek reduceert, waardoor de veiligheid bij het gebruik wordt verhoogd.

Door de perfecte combinatie van oplosmiddelen en alkaliniteit wordt bereikt dat de verflagen van alle soorten verf zeer snel oplossen: polyester, epoxy, epoxy-polyester, cataforese, etc.

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:

Iets melkachtige, kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur.

Dichtheid bij 20°C = 1,04 ± 0,02 g/ml.

METHODEN EN GEBRUIKSAANWIJZING:

Concentratie: 100% EKYNET DA1 (**geen water toe te voegen**).

Werk temperatuur: : 40°C – 60°C.

Voor banden raden wij aan de werktemperatuur te verhogen tot 80°C.

WIJZE VAN LEVERING:

Flessen van 25 kilo.

Containers van 1000 kilo.